

> RASPADORES DE FIOS ESMALTADOS MODELOS PNEUMÁTICOS <



- PRÁTICO
- LEVE
- ERGONÔMICO
- BAIXO CUSTO
- DURABILIDADE
- SEGURANÇA

Dados Técnicos:

Versão Pneumático:70 a 90 psi
Rotação:.....0-22.000 rpm
Comprimento total:.....190mm
Peso bruto:.....0,700kg a 1,1kg

Descascamento:

- ✓ Fios de cobre esmaltados
- ✓ Fios de alumínio esmaltado

Campo de Descascamento

- Cabeçote GW-11ft-N°01 - RASPA 40mm de comprimento nos fios 30-15 AWG
- Cabeçote GW-12ft-N°02 - RASPA 60mm de comprimento nos fios 18-11 AWG
- Cabeçote GW-13ft-N°03 - RASPA 60mm de comprimento nos fios 13-07 AWG
- Cabeçote GW-14ft-N°04 - RASPA 60mm de comprimento nos fios 08-04 AWG
- Cabeçote GW-15ft-N°05 Especial – RASPA 70mm de comprimento nos fios 08-04
- Temos modelos especiais de cabeçotes
- Cabeçotes adaptados em motores elétricos e pneumáticos



Temos a mais rápida e completa reposição de peças em geral.

1. Lâminas de raspagem 3 peças
2. Corpo do cabeçote (varia conforme aplicação)
3. Parafuso do anel de ajuste (3 peças)
4. Anel de ajuste
5. Mola de retorno
6. Disco inox posicionador dos blocos
7. Parafusos fixador do anel de ajuste (3 peças)
8. Anel posicionador de mola de retorno
9. Blocos fixa lâminas (3 peças)
10. Parafusos fixa lâminas (3 peças)

